



- 8 ve ya 4 Kanallı Model
- PNP ve ya NPN Seçilebilir Giriş Voltajı
- PLC ve Geliştirme Kartları ile Kullanıma Uygun
- Her Kanal Çıkışında Sigorta ile Koruma
- Modüler, Lehimsiz Röle Değişim İmkânı
- 10/16 Amper Yük Taşıma Kapasitesi
- Endüstriyel Kullanıma Uygun
- Girişte Ledli Geri Bildirim
- Raya Montaj imkanı
- Giriş ve Çıkış Arası Optik İzoleli
- Röle Bobin Voltajı Röleye göre 5/12/24 VDC seçilebilir
- İsteğe Uygun Röle Markası Seçebilme Opsiyonu (Siparişte Belirtilmelidir)

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Giriş Tetikleme Voltajı     | 5-24 VDC                                      |
| Yük Voltajı                 | 220VAC / 125VDC                               |
| Sürekli Akım                | 10A/16A Seçilen Röleye Göre                   |
| Giriş Çıkış Arası İzolasyon | 5000V Rms                                     |
| Anahtarlama Ömrü            | Minimum 100.000 kontak                        |
| Dahili Sigorta Değeri       | Maksimum 15A/220V (Siparişte belirtilmelidir) |
| Giriş Klemensi Kablo Kesiti | 1.5mm                                         |
| Çıkış Klemensi Kablo Kesiti | 2.5mm                                         |

